



Une excellente sous-toiture d'accès de gamme. Rapidité, facilité de pose et résistance qualifient le mieux l'écran Eterroof.

Eterroof est un assemblage quadri couches ultra résistant qui constitue une membrane à la fois étanche et résistante.

Eterroof est utilisé sur les toitures en pente en tant que sous-toiture respirante mais peut aussi être utilisé comme pare-pluie en façade.

Eterroof peut être directement posé sur l'isolation thermique ou sur le voligeage en bois.

Eterroof existe en 2 versions :

Eterroof 'classic' : version sans bande autocollante.

Eterroof 'duo' : version avec 2 bandes autocollantes intégrées. L'avantage de cette double bande autocollante est de permettre un collage parfait des recouvrements. Un collage colle sur colle offrant une bien meilleure adhérence.

Matériau :	Polypropylène [PP]
Poids :	210 gr /m ²
Résistance à la déchirure au clou :	Longueur : 500 N Transversal : 450 N
Résistance à la traction :	Longueur : 490 N / 50 mm Transversal : 460 N / 50 mm
Classe de réaction au feu [EN 13501-1] :	E
Résistance de diffusion à la vapeur d'eau [Sd] :	0.03 m
Exposition aux températures :	-40 / + 80 °C
Exposition aux intempéries [UV] :	4 mois