

TERRASSES

Nos accessoires

FIXATIONS INVISIBLES AVEC RENFORT EN ACIER INOXYDABLE



HARDWOOD CLIP®

	MINI	CLASSIC	PRO
Superficie en m2	+/- 5	+/-11	+/- 27
Fixation / vis (pièces)	85 / 100	185 / 200	450 / 500
Emboutis torx (50mm)	1	2	3
Foret HSS taillé meulé (Ø 3mm)	1	1	2
Bouchons Ipé (Ø 10mm)	/	12	50
Espaceurs	/	3	8

BANDE BITUMINEUSE



CALES DE VENTILATION B-FIX Air



ESPACEURS



1 taille / 12 pièces

- // bleu 3mm (Art N° NOVSPACE3)
- // rouge 5mm (Art N° NOVSPACE5)



CLIPS B-FIX SYSTÈME DE FIXATION INVISIBLE



Système de fixation invisible.
Boîte de 100 clips.

- // classic (Art N° BFIXCLIP)
- // noir (Art N° BFIXCLIPNOIR)
- // clips de départ (Art N° BFIXDEP)

CALES DE VENTILATION



- // 90 cales de ventilation
- // 10 cales de départ/fin
- // 10 vis SPAX® inox A2
- // 1 manuel d'instructions
- // pour faire +/- 6m²
- (Art N° IPECALES)

VIS DE FONDATION WEASYFIX



La solution brevetée et complète pour remplacer les fondations en béton et réaliser les structures de terrasses, abris de jardin ou autres petites constructions en bois.

- // 550 mm (Art N° WEASYFS-550-F)
- // 750 mm (Art N° WEASYFS-750-F)
- // 1000 mm (Art N° WEASYFS-1000-F)
- // 1250 mm (Art N° WEASYFS-1250)
- // 1500 mm (Art N° WEASYFS-1500)
- // location de la boulonneuse

FORET ÉTAGÉ BOUCHONS



- // 1 foret étagé bouchons
 - // 1 foret de rechange HSS taillé meulé
 - // 1 clé 6 pans
 - // 1 manuel d'instructions
- (Art N° IPEFORET)



FORET ALÉSOIR TERRASSE



- // 1 foret alésoir
 - // 1 foret de rechange HSS taillé meulé
 - // 1 clé 6 pans
 - // 1 manuel d'instructions
- (Art N° 00337791)



REDRESSEUR DE LAMES



- // 1 redresseur de lames
 - // 3 espaceurs 3 mm
 - // 3 espaceurs 5 mm
 - // 3 espaceurs 7 mm
 - // 1 manuel d'instructions
- (Art N° HARDWOODWM)



BOUCHONS CACHE-VIS EN BOIS



- // 100 pièces
 - // essence: IPE
- (Art N° IPEBOUCHON100)



PLOT RÉGLABLE SOLIDOR



- // 3-5 / 5-8 / 8-11 / 11-14 / 14-17 cm
 - // rehausse de 3,5 et 10 cm
- (Art N° PLOT...)

PLOT RÉGLABLE JUSTIFIX® II



- Ce pied d'ajustement correspond à un écartement réglable en hauteur entre la sous-structure de la terrasse et les fondations sur une surface solide. La terrasse reste ainsi sèche et bien aérée.
- // de 2 à 4 cm (Art N° 40846)

PATTES D'ÉCARTEMENT TERRAFIX



- Assure la ventilation sous la lame.
- // écartement de 4 mm
 - // boîte de 100 pièces
- (Art N° 6864)



GEOTEXTILE



- Bâche Planex Geotextile noir 15m2
- (Art N° 6851)

LE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE DE TERRASSE



- // 10 LED RGB (0,5W/12lm) couleur avec Ø 45 mm
 - // 1 télécommande couleurs
 - // gradateur LED, et ECU,
 - // par lampe 2-côté câble 1m avec raccord à vis,
 - // transformateur 30 watt (Siros PartNo 2058)
- (Art N° spotterrasse)



LOFTIS



- Bandes en caoutchouc. Utilisation sous lambourde.
- // épaisseur: 8 mm
 - // rouleaux: 2m30 x 77 mm
- (Art N° 6501)

ISOPAT



- Élément en granulés de caoutchouc. Utilisation sous lambourde.
- // 8 mm - 60x90 (Art N° 6507)
 - // 20 mm - 60x90 (Art N° 6514)

PRODUITS DE TRAITEMENT & FIXATION

