

Declaration of Performance

N° 003
ETERFLEX
 CB 192-194

PRODUCT CODE <i>PRODUCT CODE</i> CODE PRODUIT	CB 192-194
TYPE <i>TYPE</i> TYPE	Self-adhesive butyl membrane protected by an elongable reinforced aluminium film. <i>Zelfklevend butyl vlies beschermd door middel van een uitrekbaar versterkt aluminium laag</i> <i>Bande butyl</i> Membrane autocollante butyle protégée par une feuille d'aluminium extensible renforcé.
INTENDED USE <i>BEOOGD GEBRUIK</i> UTILISATION PREVUE	Damp-proofing for buildings, including basement tanking subject to reaction to fire. <i>Vochtbescherming voor gebouwen, inclusief opslag van brandbare middelen in kelderruimtes.</i> Protection des bâtiments contre l'humidité, y compris le stockage de matériaux inflammables en sous-sol
MANUFACTURERS NAME AND ADDRESS <i>NAAM EN ADRES VAN DE FABRIKANT</i> <i>NOM ET ADRESSE DU FABRICANT</i>	Eternit NV Kuiermansstraat 1 1880 Kapelle-op-den-Bos Belgium
Evaluation and control System of the constancy in building product's performance <i>System voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid</i> Système d'évaluation et de contrôle de la constance des performances	2+

The notified body:
De bevoegde instantie:
 Organisme compétent:

SGS Italia S.p.A. – 0120
 FPC GB06/69900

Released the compliance certificate of manufacturing control basing on the following elements:
Heeft het conformiteitscertificaat van fabriekscontrole uitgegeven op basis van de volgende elementen
 A établi le certificat de conformité de contrôle de la fabrication en se basant sur les éléments suivants:

- i) Initial Inspection of the production plant and control of the manufacture in the plant
Initiële inspectie van de productielocatie en van de productiecontrole
 Inspection initiale de l'usine de production et contrôle de la fabrication dans l'usine
- ii) Continuous surveillance, evaluation and check of the control of the manufacture in the plant
Continue bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole
 Surveillance continue, évaluation et vérification du contrôle de la fabrication dans l'usine

Declared performance

Aangegeven prestaties

Performances déclarées

CHARACTERISTIC Karakteristiek Caractéristiques	PERFORMANCE Prestatie Performance	HARMONIZED SPECIFICATION Geharmoniseerde standard Norme standardisée
Visible Defects <i>Zichtbare gebreken</i> Défaut visible	Absent Afwezig Absent	EN 13956 EN 13967 (tipo A e T)
Thickness <i>Dikte</i> Épaisseur	1.2mm	
Length <i>Lengte</i> Longueur	...m -1%	
Width <i>Breedte</i> Largeur	1m	
Straightness <i>Rechtheid</i> Rectitude	≤ 20mm/10m	
Reaction to fire <i>Brandreactie</i> Réaction au feu	E	
Water tightness <i>Waterdichtheid</i> Étanchéité	NPD*	
Water vapor transmission <i>Waterdampdoorlatendheid</i> Perméabilité à la vapeur d'eau	μ1530000	
Resistance to Alkali <i>Alkalibestendigheid</i> Résistance aux alcalis	NPD*	
Bitumen compatibility <i>Bitumen compatibiliteit</i> Compatibilité au bitume	NPD	
Durability of water tightness against ageing <i>Weerstand tegen water na veroudering</i> Étanchéité à l'eau après vieillissement	NPD*	
Tensile properties and elongation at break: <i>Rekbaarheid en scheurweerstand:</i> - Longitudina(a)l - Transversa(a)l Extensibilité et résistance à la déchirure	- Long. 192 N/50mm 98% - Trans. 304 N/50mm 10%	
Resistance to tear (Nail Shank): <i>Nagelweerstand:</i> Résistance à la déchirure au clou - Unreinforced sheets <i>Niet versterkt</i> <i>Non renforcé</i> - Reinforced sheets <i>Versterkt</i> <i>Renforcé</i>	- 15N - 50N	
Resistance to impact <i>Schokbestendigheid</i> Résistance à l'impact	Met. A 300 mm	
Resistance to static load	Met. B 15 Kg	

<i>Weerstand tegen statische belasting</i> Résistance aux charges statiques		
Joint strength: <i>Kracht</i> Force: - Peel Schil Pelure - Shear Schaar Cisaillement	- 20 N/50mm - Long. 69 N/50mm; Trans. 176 N/50mm	

The performances of the product Eterflex are compliant with the performances declared.

De prestaties van het product Eterflex zijn conform de opgegeven prestaties.

Les performances du produit Eterflex sont conformes aux performances déclarées.

This declaration of performance is released on the exclusive responsibility of Eternit.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van Eternit.

Cette déclaration de performance est établie sous l'entière responsabilité d'Eternit.

28/06/2013 – Kapelle-op-den-Bos

Mr. Patrick Balemans
Managing Director