



**DECLARATION OF PERFORMANCE**

<b>Référence</b>	Oslo-Herringbone-19
<b>Nom commercial</b>	Oslo Herringbone
<b>Type du produit</b>	Parquet multiplis 125 x 625 x 15 (3) mm
<b>Norme CE</b>	EN14342: 2005 + A1 :2008
<b>Application</b>	Revêtement de sol, usage intérieur – Selon les spécifications du fabricant et les normes normatives nationales - pose collée
<b>Numéro de certification</b>	1393-CPR-0576
<b>les systèmes d'évaluation et de vérification</b>	Système 3
<b>Fabricant</b>	Lamett Europe Ter Donkt 2 8540 Deerlijk Belgique
<b>Norme harmonisée</b>	Timber Research and Development Institute Praha – NB 1393

<b>Caractéristiques essentielles</b>	<b>Performance</b>
<b>Réaction au feu</b>	Dfl-s1
<b>Masse volumique moyenne minimale</b>	650 kg/m <sup>3</sup>
<b>Epaisseurs hors tout minimale</b>	15 mm
<b>Emissions de formaldéhyde</b>	E1
<b>Teneur en Pentachlorophénol</b>	≤ 5 ppm
<b>Glissance</b>	-
<b>Conductivité thermique</b>	0.13 W/mK
<b>Durabilité biologique</b>	Classe 1

Bruno Descamps  
 CEO Lamett Europe NV