



## DECLARATION OF PERFORMANCE

<b>Référence</b>	Stockholm-17
<b>Nom commercial</b>	Stockholm
<b>Type du produit</b>	Parquet 3-plis 190 x 600-1900 x 14 (3) mm
<b>Norme CE</b>	EN14342 : 2005 + A1 :2008
<b>Application</b>	Revêtement de sol, usage intérieur – Selon les spécifications du fabricant et les normes normatives nationales - pose collée
<b>Numéro de certification</b>	1393-CPR-0801
<b>les systèmes d'évaluation et de vérification</b>	Système 3
<b>Fabricant</b>	Lamett Europe Ter Donkt 2 8540 Deerlijk Belgique
<b>Norme harmonisée</b>	Timber Research and Development Institute Praha – NB 1393

Caractéristiques essentielles	Performance
<b>Réaction au feu</b>	Dfl-s1
<b>Masse volumique moyenne minimale</b>	650 kg/m <sup>3</sup>
<b>Epaisseurs hors tout minimale</b>	14 mm
<b>Emissions de formaldéhyde</b>	E1
<b>Teneur en Pentachlorophénol</b>	≤ 5 ppm
<b>Glissance</b>	NPD
<b>Durabilité biologique</b>	Classe 1

BRUNO DESCAMPS

CEO Lamett Europe NV