

DECLARATION DE PERFORMANCE
N°003/RPC/2013

1 - BARDAGE RESINEUX TRAITE CLASSE 3 TOUS CHOIX ET DIMENSIONS

2 - PRODUIT N°003

3 - Usage prévu : Revêtement - Utilisation en extérieur

4 - Coordonnées fabricant : LALLIARD INDUSTRIES – BP318

25 Place Saint Maurice - Saint Pierre en Faucigny - 74807 La Roche-sur-Foron Cedex - FRANCE

<http://www.lalliard-industries.fr> – industries@lalliard.fr

6 - Système d'évaluation et de vérification de la constance de la performance 4

9 - Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu en lien avec : Densité minimale moyenne Epaisseur totale minimale / minimale (mm) Condition d'utilisation	F 390 kg / m ³ 9/6 mm Extérieur avec lame d'air libre ≤ 20 mm derrière	EN 14915 : 2013
Dégagement de Formaldéhyde Teneur PCP	E1 ≤ 5 x 10 ⁻⁶ n	
Perméabilité à la vapeur d'eau Absorption acoustique	NPD NPD	
Résistance thermique	NPD	
Durabilité biologique Dégagement d'autres substances dangereuses Tenue des fixations	Classe 3 - -	

La performance du produit identifié aux points 1 et 2 est en conformité avec la performance déclarée au point 9.

La présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signature pour le fabricant et en son nom par :

Monsieur LALLIARD Philippe – Gérant

Le 04/09/13 à Saint-Pierre-en-Faucigny


LALLIARD INDUSTRIES
BP 318
74807 ST PIERRE EN FAUCIGNY
TEL 04 50 03 48 90
FAX 04 50 03 73 61