

DECLARATION DES PERFORMANCES	
Reference :	DOPClicwallFRv1
Nom commercial :	Clicwall FR
Type de produit :	MDF panneau de fibres ignifuge mélaminé
Reference normative :	Panneau à base de bois - EN 13986 Annexe A Tableau A.9
Classe CE :	MDF
Domaine d'application :	Parois
Classe AVCP :	1
N° Certificat :	1161-CPR-1275
Fabriqué à :	Breestraat 4,B-8710 Wielsbeke
	Ingelmunstersteenweg 299,B-8780 Oostrozebeke
	Ambachtenstraat 68, B-8870 Izegem

Caractéristique de performance	Unité	Référence	>10-12	>12-19	>19-25
			Résistance en flexion	N/mm ²	EN 622-5-tableau 3
Module d'élasticité	N/mm ²	EN 622-5-tableau 3	2500	2200	2100
Cohésion interne	N/mm ²	EN 622-5-tableau 3	0,60	0,55	0,55
Classe de formaldéhyde	Classe	EN 13986-tableau B1	E1	E1	E1
Teneur en formaldéhyde	mg/100g	EN 120	≤ 8	≤ 8	≤ 8
Réaction au feu	Classe	EN 13501-1	C-s2,d0	C-s2,d0	C-s2,d0
Perméabilité à la vapeur d'eau μ	humide sec	EN 13986 - tableau 9	NPD	NPD	NPD
			NPD	NPD	NPD
Isolation aux bruits aériens	dB	EN 13986-5.10	NPD	NPD	NPD
Absorption acoustique α		EN 13986 - tableau 10	0,10/0,20	0,10/0,20	0,10/0,20
Conductivité thermique λ	W/m.K	EN 13986 - tableau 11	0,13	0,13	0,12
Durabilité biologique	Classe de service	EN 335	1	1	1
Teneur en PCP	ppm	EN 13986-5.18	<5	<5	<5

Date de version :
1/06/2014

Lode De Boe,
President UNILIN bvba, division panels

